WB2 | -
0,6 | 1,6
- | g
FD / SD DN 38°

17,80 x 0,4 = 7,12
12,50 x 0,4 = 5,00

9,25 x 0,4 =3,7

WB2
WH 15,50m
SD DN 38°
FD
WH 12,50m
WH 17,80m
WH 17,95m
WH 17,80m
WH 15,20m
TGa
14,00
40,43
20,77
3,66
5,02
1,79
3,25
Durchgang
Lichte Höhe im
EG min 4,20m
Feuerwehrausfahrt
40 Fahrradstpl überdacht
WH 9,25m
WH 12,00m
WH 11,95m
WH 3,50m
180 Fahrradstpl überdacht
16,60
18,40
18,03
2,67
3,76
3,77
Tulpenbaum
24 Fahrradstpl überdacht
Wand/ehemaliges Gefängnis
12,00 x 0,4 = 4,80
gr/fr
Fahrrecht Ver- u. Entsorger u. Rettungsfahrzeuge
18,23⁵
3,27
13,49⁵
WB3 | -
0,6 | 1,6
- | a
FD
105 Fahrradstpl überdacht
WH 3,50m
L
Müll
14,02
8,80
24,54⁵
21,38⁵
2,10⁵
14,85⁵
14,80
19,06⁵
20,68
7,15⁵
2,08
2,60
WH 15,50m
SD DN 37°
WD DN 60°-70°
Abschrankung
Ben.-St
Fahrradstpl überdacht
12 x 0,4 = 4,80
17,80 x 0,4 = 7,12
Füllschema der Nutzungsschablone
Baugebiet | —
Grundflächenzahl | Geschossflächenzahl
— | Bauweise
Flachdach / SatteldachDachneigung / Walmdach Dachneigung
WB2 | -
0,6 | 1,6
- | g
FD / SD DN 37° / WD DN 60°-70°
Feuerwehrzufahrt
Ein- und Ausfahrts-Bereich TGa